

Smartvest Funk-Wassermelder

Art.-Nr. FUWM35000A

Seite 1 von 2



Der Smartvest Funk-Wassermelder ist ein Erweiterungsbaustein der Smartvest Funkalarmzentrale. Er reagiert auf Wasser und andere flüssige Stoffe und meldet diese Ereignisse an die Funkalarmzentrale. Der Smartvest Funk-Wassermelder besteht aus einem Sender und dem Sensor. Beide sind über ein 1,8m langes Kabel verbunden. Der Sensor reagiert auf Wasser und meldet dieses an die Alarmzentrale. So können Schäden, die durch Rohrbrüche oder geplatzte Wasserschläuche von Wasch- oder Spülmaschinen entstehen, schnell detektiert und durch schnelles Eingreifen vermindert werden.

Technologien

- Detektiert Flüssigkeiten und schützt zuverlässig vor Wasserschäden.
- Ideal zur Überwachung von Kellerräumen, Waschmaschinen und Abflüssen.
- Flexible Installation des Wasserstandsensors (Leitungslänge des Sensors: 1,8 m)
- Sofort-Alarmierung über die Smartvest Zentrale, die Smartvest App und die integrierte 90dB lautstarke Sirene
- Gibt automatische Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei niedrigem Batteriestand
- Prüftaste zum manuellen Selbsttest und zur Testalarmierung

Technische Daten - Smartvest Funk-Wassermelder

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Abmessungen | (B x L x H) 87 x 37 x 120 mm |
| Alarmierung | Akustisches Warnsignal |
| Anzeige | LED |
| Batterie - Batteriebetrieb | Ja |
| Batterie - Menge | 4 |
| Batterie - Typ | AA (1,5V) |
| Batterie - max. Batterielebensdauer | 2 Jahr(e) |
| Batterieart | Auswechselbar |

Smartvest Funk-Wassermelder

Art.-Nr. FUWM35000A

Seite 2 von 2

Technische Daten - Smartvest Funk-Wassermelder

| | |
|--|--|
| Bruttogewicht | 0,31 kg |
| Detektionsverfahren | Widerstandsmessung |
| Einsatzbereiche | Innen |
| Einsatzzweck | Wasserwarnmelder |
| Farbe | weiß |
| Funk-Modulation | FSK |
| Funkfrequenz | 868 MHz |
| Funkreichweite | (Je nach Installation) 30 - 100 m |
| Funktionen | Einbindbar in Smartvest-Funkalarmanlage |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| How to Video | https://www.youtube.com/watch?v=3rEYg5-e-bw , https://www.youtube.com/watch?v=ON0zBKamcao |
| Kompatibel zu Secvest | Nein |
| Kompatibel zu Smartvest | Ja |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 93 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Min. Luftfeuchtigkeit | 10 |
| Nettogewicht | 0,215 kg |
| PSTI Konformität erforderlich | Ja |
| PSTI Konformität gegeben | Nein |
| Produktsicherheitsupdates mindestens bis | 2024-12-31 |
| Sabotageschutz | Nein |
| Schalldruck | 90 dB |
| Sendeleistung | 4,5 dBm |
| Sensortyp | Kontaktsensor |
| Spannungsversorgung DC | 6 V |
| Stromaufnahme | 34,3 mA |
| Stromaufnahme Standby | 0,017 mA |