

4x Analog HD Signalverteiler

Art.-Nr. TVAC25240

Seite 1 von 1



Mit dem 4x Analog HD Signalverteiler übertragen Sie das Videoeingangssignal verlustfrei auf vier Monitore. Verbinden Sie Ihre Kamera mit dem Videoeingang des Signalverteilers und schließen Sie die Monitore an den Videoausgängen des Signalverteilers an. Vier BNC-Videoausgänge stehen Ihnen zur Verfügung.

Technologien

- Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 8MPx (4K) ohne Verluste
- Übertragung eines Videosignals an bis zu vier Monitore oder Rekorder
- Geeignet für HD-TVI, AHD, HDCVI, 960H, NTSC, PAL
- Kanal 4 unterstützt HD video + Steuersignal (UTC - Up The Coax)

Technische Daten - 4x Analog HD Signalverteiler

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Abmessungen | (B x H x T) 138 x 30 x 86 mm |
| Breite | 138 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Länge | 86 mm |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Max. Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Min. Betriebstemperatur | 0 °C |
| Nettogewicht | 0,14 kg |
| PSTI Konformität erforderlich | Nein |
| Spannungsversorgung DC | 12 V |
| Sprache Anleitung | DE, GB |
| Sprache Verpackung | DE, GB, FR, NL, DK, IT |
| Stromaufnahme | 110 mA |
| Videoausgang | 4 BNC |
| Videoausgangspegel | 1 Vpp |
| Videoeingang | 1 BNC |
| Videoeingangsimpedanz | 75 Ω |
| Videoeingangspegel | 1 Vpp dB |
| Videosystem | HD-TVI, HD-CVI, AHD, 960H, NTSC, PAL |