

# Funk-Empfänger-Einheit Aufputz

Art.-Nr. 501640

Seite 1 von 2



Diese Funk-Empfänger-Einheit erhält ihre Befehle direkt per Funk von den Türsystemen CLX, SLT oder ZL. Sie leitet diese Befehle per Drahtverbindung zur Auswerteeinheit AE255F weiter, die wiederum an die Alarmanlage angeschlossen ist. Dies ermöglicht eine drahtlose Einbindung der Türsysteme ohne eine zusätzliche Türverkabelung.

## Technologien

- Funk-Empfänger-Einheit zum verkabelten Anschluss an eine Auswerteeinheit AE255F
- Zur drahtlosen Anbindung an ein elektronisches Schließsystem (CLX-/I, SLT-/I, ZL- Alarm AE255F)
- Eine zusätzliche Türverkabelung ist nicht erforderlich.

## Technische Daten - Funk-Empfänger-Einheit Aufputz

Abmessungen	Außenseite: 86 x 86 x 30 mm (H x B x T) mm
Anschlüsse	Stromversorgung, digitale Schnittstelle
Artikel-Kurzbezeichnung	FE-AP
Breite	86 mm
Einsatzbereiche	Zur drahtlosen Anbindung an ein elektronisches Schließsystem
Farbe	Weiß
Gehäuse	Aufputz
Gehäusematerial	Kunststoff
Höhe	86 mm
Länge	30 mm
Material	Kunststoffgehäuse
Max. Betriebstemperatur Außen	60 °C
Max. Betriebstemperatur Innen	60 °C

# Funk-Empfänger-Einheit Aufputz

Art.-Nr. 501640

Seite 2 von 2

---

## Technische Daten - Funk-Empfänger-Einheit Aufputz

Max. Luftfeuchtigkeit	80 %
Min. Betriebstemperatur Außen	-10 °C
Min. Betriebstemperatur Innen	-10 °C
Nettogewicht	0,1481 kg
Sprache Anleitung	DE
Sprache OSD	Deutsch
Sprache Verpackung	DE
Stromversorgung	Stromversorgung über Auswerteeinheit AE255F