

# ABUS EasyLook Kamera

Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 1 von 2

## Technische Daten - ABUS EasyLook Kamera

Abmessungen	(B x L x H) 61 x 161 x 77 mm
Auflösungsmodi	2304 x 1296 (3MP)
Basis Ereignis	PIR & Software + Bewegungsmaske
Bildaufnehmer	1/3" CMOS
Brennweite	4 mm
Farbe	schwarz
Frequenzbereich	2,403 - 2,478 GHz
Funkreichweite	(Je nach Installation) 20 - 50 m
Gehäusematerial	Kunststoff
Horizontaler Blickwinkel	82 °
IR-LEDs	Ja
IR-Reichweite (bis zu)	15 m
IR-Schwenkfilter	Ja
Kanalbreite	20 MHz
Kompatibel zu	PPDF17000
Kompatibel zu Secvest	Nein
Kompatibel zu Smartvest	Nein
Kompatibel zu wAppLoxx	Nein
Lautsprecher	Ja
Leistungsaufnahme	3,6 W
Max. Auflösung @ Bildrate	2304 x 1296 @15fps
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Max. Luftfeuchtigkeit	90 %
Mikrofon	Ja
Min. Betriebstemperatur	-10 °C
Min. Luftfeuchtigkeit	30
Mindestbeleuchtung (Farbe)	1 lx
Mindestbeleuchtung (IR)	0,1 lx
Nettogewicht	0,3 kg
Optische Wellenlänge	940 nm
PIR-Blickwinkel	85 °
PIR-Reichweite	8 m
Privatzonen	4
Schutzart IP	66
Sendeleistung	20 dBm
Sensibilität	-88 dBm
Spannungsversorgung DC	12 V
Steckertyp	DC-Stecker: 5,5 x 2,1 mm

# ABUS EasyLook Kamera



Art.-Nr. PPDF17520X

Seite 2 von 2

## Technische Daten - ABUS EasyLook Kamera

Tag-/Nachtumschaltung	Auto
Verschlüsselung	WPA2
Vertikaler Blickwinkel	42 °
Video Bitrate	2Mbps
Videokomprimierung	H.264+
Weißabgleich	Auto