

KLS114 ZS für Wohnungsabschlusstüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Seite 1 von 2



DIE WOHNUNG SICHER VERSCHLOSSEN

Universeller Schutzbeschlag für Wohnungstüren mit integriertem Zylinder-, Zieh- und Abreißschutz.

Eine Wohnungstür muss vor allem eines: sicher schließen. Jedoch sind viele nur unzureichend gesichert. Der Grund: Einbrecher können ausnutzen, dass häufig der Schließzylinder einer Tür etwas heraussteht. Sie können ihn gewaltsam entfernen und sich so Zutritt zu Ihrer Wohnung verschaffen. Sichern Sie Ihr Zuhause deshalb mit einem zuverlässigen Schutzbeschlag. Der Beschlag ist speziell für Wohnungseingangstüren geeignet und zeichnet sich besonders durch den Schutz des Schließzylinders gegen Abziehen aus. Mehrlagiger Stahl macht den Beschlag besonders robust. Er eignet sich für die Montage an Wohnungstüren mit einer Türstärke von 37 bis 47 Millimetern.

Technologien

- Nach DIN EN 1906 SK 1 und DIN 18257 ES 0
- Integrierter Ziehschutz und frei rotierende Spezial-Stahlscheibe
- Erhöhter Abreißschutz: Stabile Nocken plus Innenverschraubungen
- Bewährte Schichtbauweise: Metallunterschild plus Leichtmetall-Deckschild
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungseingangstüren
- Knopf außen, Drücker innen
- Geeignet für Türstärken von 37 - 47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

KLS114 ZS für Wohnungsabschlusstüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Seite 2 von 2

Varianten

- Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber)
- Alternativ als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich

Technische Daten - KLS114 ZS für Wohnungsabschlusstüren in F1: Aluminium (Griffplatte/Türgriff)

Beidseitig Drücker	Nein
Feuerschutzgarnituren	Nein
Färbung	F1: Aluminium Natur
Gewicht	920 g
Türart	Wohnungsabschlusstür
VdS anerkannt	Ja
Wechselgarnitur	Ja
Ziehschutz	Ja
Zylinderüberstand	10-18 mm
EAN	4003318211300
Sicherheitslevel	6